

## Altri Prime Berken



### Omschrijving

Multiplex opgebouwd uit hoogwaardige berken fineren, voorzien van een grondlaag van 80  $\mu$  op 1 of 2 zijden.

### Gebruik

Berken multiplex is zowel inzetbaar voor constructieve toepassingen zoals daken, vloeren en wanden maar heeft ook decoratieve waarde als interieurafwerking. Het is een stabiele plaat die tevens sterk, duurzaam en gemakkelijk te verwerken is. Door de grondlaag is de plaat meteen klaar om te verven.

Kwaliteit	B/BB - S/BB - BB/BB - BB/CP - BB/C - CP/CP - CP/C - C/C
Verlijming	EN 314-2 / 3
Formaldehyde emissie	EN 717-2 / E1
Gewicht	680 kg/m <sup>3</sup>
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN 315
Afmetingen	2150x1250 / 2440x1220 / 2500x1250 / 1250x3050 / 1300x3050 1500x3000 / 1530x3050
Brandklasse	D s2, d0
Toepassing	EN 636-2S
Certificering	FSC op aanvraag
Herkomst	Europa

18

Lagen 13

2150x1250 22-40

2500x1250 22/35