

Productbeschrijving

Geperforeerde afsluitprofielen om het binnendringen van vogels en ongedierte in de open spouw te beletten. Toepasbaar in geventileerde voorhanggevels met EQUITONE gevelpanelen.

ARTIKELNUMMER: 40/30 : onbehandeld 4054138 - zwart 4071097
50/30 : onbehandeld 4006485 - zwart 4071098
70/30 : onbehandeld 4006486 - zwart 4071099
100/30 : onbehandeld 4006488 - zwart 4071100

1. Technische Kenmerken

Afmetingen	40/30 mm, 50/30 mm, 70/30 mm, 100/30 mm
Lengte	2.50 m
Dikte	0.8 mm
Kleur	onbehandeld aluminium of zwart aluminium

Type-afmetingen	Perforatie		Perforatie oppervlak	Perforatie graad
40/30 mm	beide zijden	lange zijde	139 cm ² /m	34 %
		korte zijde	92 cm ² /m	30 %
50/30 mm	beide zijden	lange zijde	185 cm ² /m	37 %
		korte zijde	92 cm ² /m	30 %
70/30 mm	lange zijde		245 cm ² /m	36 %
100/30 mm	lange zijde		393 cm ² /m	39 %



2. Verpakking

Verpakking	Per stuk
------------	----------

3. Verwerking

Raadpleeg de toepassingsrichtlijnen voor EQUITONE vóór montage.

Disclaimer

De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie. Door ons toegewijd programma van continue materiaal- en systeemontwikkeling behouden wij ons echter het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bezoek www.equitone.com om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie beschikt. Alle afbeeldingen in dit document zijn louter illustratief en mogen niet als uitvoeringstekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik ervan. Dit document wordt beschermd door internationale copyrightwetten. Reproductie en distributie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden. EQUITONE en de logo's zijn handelsmerken van Etex NV of een dochteronderneming daarvan. Elk gebruik zonder toestemming is strikt verboden en kan een inbreuk betekenen op het merkenrecht.