

Productbeschrijving

EQUITONE [natura] en [natura] PRO hebben semitransparante coatings. De zaagkanten van deze panelen moeten met een impregneermiddel LUKO worden nabehandeld¹.

ARTIKELNUMMER: Zie pagina 2



1. Technische Kenmerken

Leveringsvorm	Gebruiksklaar
Uitzicht	Melkachtige vloeistof

LUKO gereedschap

LUKO verfbakje voor 0.5 L + applicator met speciale microvezeldoek (5 x 8 cm)

2. Gebruiksaanwijzing

Pot goed schudden vóór en tijdens gebruik (ontmenging kan optreden). Het impregneermiddel LUKO wordt onverdund gebruikt.

LUKO mag alleen in een droge omgeving worden aangebracht. De omgevingstemperatuur voor het aanbrengen van LUKO moet tussen 5 °C en 25 °C liggen. Bij temperaturen boven 25 °C heeft LUKO de neiging om voortijdig te drogen en daarom zijn extra lagen sterk aan te bevelen om de paneelranden volledig te bedekken.

Verwijder na het schuren van de randen van het paneel alle stof van de randen.

Giet een hoeveelheid LUKO dat binnen de 30 minuten kan verwerkt worden in het proper verfbakje. Giet geen restjes LUKO terug in de pot.

Drenk de applicator in LUKO. Strijk de applicator aan het afstrijkvlak van het verfbakje af om het afdruipten te voorkomen en verwijder overtollig product. Beweeg de applicator niet over het oppervlak van het paneel omdat eventuele druppels zichtbaar zijn en na droging niet meer kunnen worden verwijderd. Begin aan één kant van het paneel en draai de applicator weg van de zichtzijde van het paneel. Laat de applicator langs de rand lopen. Zorg voor een volledige dekking van de rand. LUKO moet de zaagsneden volledig bedekken. Herhaal het proces indien nodig.




¹ Het is ook mogelijk om LUKO aan te brengen op de zaagranden van [pictura] en [textura] om elk mogelijk risico van wit worden van de randen (efflorescentie) te voorkomen.


Eventuele schade aan de coating op de rugzijde van het paneel kan ook met LUKO worden geïmpregneerd.

De afwerking dient plaat per plaat te gebeuren en niet tegelijk in een stapel.

Tijdens het aanbrengen moet de applicator enigszins lichtjes schuin worden gehouden om het vloeien van de vloeistof op de zichtzijde te voorkomen.



Overtollige LUKO moet onmiddellijk met een doek of papieren handdoek worden verwijderd om vlekken op de zichtzijde te voorkomen.



Gebruik geen microvezeldoek die werd gebruikt om het stof te verwijderen. Gebruik een doek niet opnieuw, omdat dit permanente strepen en vlekken kan veroorzaken. Het microvezeldoekje kan alleen opnieuw worden gebruikt als het grondig is gereinigd.

De volledige impregnering van de zaagranden van de gevelpanelen voorkomt vochtopname langs de randen en de daaruit voortvloeiende tijdelijke donkere verkleuring van de zichtbare oppervlakken rond de boorden.

Voor speciale toepassingen zoals, maar niet beperkt tot, graveren en onzichtbare bevestigingen met Fischer FZP-K (Tergo+) of Keil Tergo systemen, moeten de gegraveerde gebieden en doorvoeren ook met LUKO geïmpregneerd worden.

3. Verbruik

Ongeveer 0,5 l per 500 meter zaagrand.

4. Verpakking

LUKO applicator toolkit	Art. No. 4084938
LUKO applicator vervangpads (pak of 5)	Art. No. 4084939
Pot 0.5 l	Art. No. 202162
Pot 1 l	Art. No. 202329
Emmer 10 l	Art. No. 202426

5. Opslag

Houdbaarheid: 12 maanden na vuldatum.

Disclaimer

De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie. Door ons toegewijd programma van continue materiaal- en systeemontwikkeling behouden wij ons echter het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Bezoek www.equitone.com om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie beschikt. Alle afbeeldingen in dit document zijn louter illustratief en mogen niet als uitvoeringstekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik ervan. Dit document wordt beschermd door internationale copyrightwetten. Reproductie en distributie, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden. EQUITONE en de logo's zijn handelsmerken van Etex NV of een dochteronderneming daarvan. Elk gebruik zonder toestemming is strikt verboden en kan een inbreuk betekenen op het merkenrecht.