



URSA HOMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,70	60	10.000	1.200	1	12,00	18	216,00	S	2075260
2,25	80	8.000	1.200	1	9,60	18	172,80	S	2075264
2,85	100	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2075263
3,40	120	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2131018
4,00	140	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	S	2075256
4,25	150	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	S	2075262
4,55	160	3.500	1.200	1	4,20	18	75,60	S	2140679
5,10	180	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2127510
5,70	200	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2133882
6,25	220	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2135273
6,85	240	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	S	2136290

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,035 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdampeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	20 ≤ ρ < 30



· CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162

URSA TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ **Hellende daken**
Ook geschikt voor:
- ✓ Zoldervloeren
- ✓ Thermische binnenisolatie
- ✓ Thermische buitenisolatie
- ✓ Houtskeletwanden