



SYSTEMCOMPONENTEN EN VERBRUIK

Plafondpanelen		Hoofd- en dwarsprofielen				Muurprofielen	Standaard toebehoren	
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Kantafwerking A		Hoofdprofiel	Dwarsprofiel 600 mm	Dwarsprofiel 900 mm	Dwarsprofiel 1200 mm	L-muurprofiel 3050 mm	Snelophanger	Rechte ophangkleem
Module afmeting (mm)	Verbruik/m ²							
600 x 600	2,78 st./m ²	0,83 lm/m ²	0,83 lm/m ²	-	1,67 lm/m ²	1)	0,70 st./m ²	0,70 st./m ² 2)
1200 x 600	1,39 st./m ²	0,83 lm/m ²	-	-	1,67 lm/m ²	1)	0,70 st./m ²	0,70 st./m ² 2)
900 x 900	1,23 st./m ²	1,11 lm/m ²	-	1,11 lm/m ²	-	1)	0,93 st./m ²	-
1200 x 1200	0,69 st./m ²	0,83 lm/m ²	-	-	0,83 lm/m ²	1)	0,70 st./m ²	-

1) Verbruik is afhankelijk van de afmetingen van de ruimte.

2) I.v.m. de dikte van dB plafondpanelen 41, 43 en 46 moet de rechte ophangkleem i.c.m. de snelophanger worden toegepast.